

### Produktbeschreibung

Mattes Polyurethan Material für die Heiß-Übertragung.

**Stärke** : 50-60 Mikron

**Träger** : Selbstklebend und transparent, Polyester.

**Norm** : Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse I.

### Geeignet für folgende Untergründe

Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern.

### Verarbeitungshinweise

- 1) Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
- 2) Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
- 3) Das Bild wird bei 150-160 °C, 15-20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
- 4) Der Träger wird kalt abgezogen.

### Pflege

Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.  
Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.

**Waschen**: Max. 80°C. Links gewendet. Ohne Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.

**Wäschetrockner** : Ja.

**Chemische Reinigung** : Ja.

**Bügeln** : Links gewendet.

**Lagerung der Rollen** : Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Vorsicht

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen. Wir empfehlen vor jeder Produktion Tests durchzuführen.

Oktober 2014



8 rue Auguste Poncetton BP 30164  
42004 St Etienne cedex 1 (FRANCE)  
Tel. +33 (0)4 77 49 20 90  
Fax +33 (0)4 77 25 79 82  
info@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)



5300 Oakbrook Parkway  
Building 300 – Suite 368  
Norcross, GA 30093  
rosa.lopes@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)



RM 2207-9 Tower two lippo ctr  
89 Queensway Admiralty  
HONG KONG  
Cell. +86 1 809 894 8623  
Cell.2 +33 6 34 51 25 58  
Tel. +86 755 8655 0610  
info@chemica.fr  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)